



Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler

Funktionen im Überblick

- Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux
- Öffnungswinkel: 180 °
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
- Einbaulage: vertikal
- Montagehöhe: 1,1 m
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6122/10-866
Bestell-Nr:	2CKA006132A0372
EAN:	4011395211229
Zolltarifnummer:	85365080

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 3.0, 26.04.2016](#)