



Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 30 Meter



Allgemeine Informationen

Typ:	6131/50-183
Bestellnummer:	2CKA006132A0398
EAN:	4011395216439

Infoblatt:

Erfassungsbereich: rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Aufbauhöhe 27 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE

Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500). Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Circular Value

Prinzipien zirkuläres Designs auf Lebenszeit:

[Declaration KNX \(.PDF\) \[EN\] Declaration lifetime KNX products BJE \(2CKA000073B5452\)](#)

Konzernziel für die Deponierung von Abfällen:

No non-hazardous waste is sent to a landfill

Sustainable Material Content in Packaging:

FSC-Recyclingkarton - 90 %

Verbesserte Ressourceneffizienz für Kunden:

Digital Efficiency - Product is digitally-supported to optimize usage and eventually optimize customer asset

Offered with Extended Lifetime:

Product Upgradability

Offered with Takeback Services:

Rücknahme zum Recycling -

Eco Transparency

Umweltprodukterklärung – EPD:

[Environmental Product Declaration \(.PDF\) \[EN\] 6131/XX-XXX\(-500\) \(9AKK108468A1033\)](#)

Technische Daten

Datenblatt, technische Information:

[Product manual \(.PDF\) \[EN\] 6131/XX Presence detector \(2CKA006132D0201\)](#)

Maximale Schaltleistung:

0 W

Messbereich:

30 m

Anzahl Kanäle:

2

Anzahl digitaler Eingänge:	0
Unterstützte Bussysteme:	KNX (TP)
Produktreihe:	KNX
Minimalste Umschaltzeit:	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart:	Aufputzmontage Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage:	Deckeneinbau
Ausführung:	Präsenzmelder
RAL Nummer:	RAL 9006 - weißaluminium
Farbe:	alusilber
Anzahl Batterien:	0
Anwendungsbereich:	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6131/50-183 (2CKA200000E4558)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Abmessungen

Nettogewicht:	116.5 g
----------------------	---------

Einbautiefe (t₂): 22 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Menge Verpackungseinheit 1: Karton 1 Stück

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1: 0.14 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6131/50-183 \(2CKA100000E1101\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 8: EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder

ETIM 9: EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

CN8: 8536 50 80

eClass: V11.0 : 27143144
