



Tasterankopplung 1/2-fach mit integriertem Busankoppler

Funktionen im Überblick

- Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen
- Mit Mittelstellung.
- Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
- Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl und Allwetter 44®.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Anzeigeelemente: Integrierte zweifarbige Status LED (rot, grün, aus)
- Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6108/06-AP
Bestell-Nr:	2CKA006133A0224
EAN:	4011395210956
Zolltarifnummer:	85365080

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation](#), V 1.0, 15.04.2016