BUSCH-JAEGER

# RT/U30.0.11-811 Busch-RoomTouch® 5"

## Allgemeine Informationen

**Typ:** RT/U30.0.11-811

**Bestellnummer:** 2TMA200050W0010

**EAN:** 6955891816213

**Infoblatt:**

Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage. Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement. Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden. Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur. Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor. Mit einem Binäreingang und externem Temperatursensor-Eingang (PT1000 /

6226/T). Das KNX-Touch-Display kann horizontal oder vertikal montiert werden. – Im Hochformat (vertikal) sind bis zu 6 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich. – Im Querformat (horizontal) sind bis zu 10 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich. Blickwinkel Display: 160° - 160°. Die Unterputz- und/oder Hohlwandmontage erfolgt über die separate Unterputz-Montagedose BOX/U5.11. Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC z.B. 6358-101. Stromaufnahme: 250 mA. Display-Größe: 12,7 cm (5") Aufbauhöhe: 11 mm Zusatzsoftware DCA erforderlich.

## Installation / Montage

| | |
|---|---|
| **Betriebs- und Montageanleitung:** | 2TMU190000M0052 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Hilfsspannung AC/DC:** | 20 V AC/DC<br>32 V AC/DC |
| **Unterstützte Bussysteme:** | KNX (TP) |
| **Produktreihe:** | KNX |
| **Montageart:** | Unterputzmontage |
| **Farbe:** | weißglas |
| **Bildschirmgröße:** | 5 in |
| **Anwendungsbereich:** | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung<br>Elektrische Last- und Lichtsteuerung<br>Datenkommunikation / Multimedia<br>Raumklimatisierung<br>Sicherheitstechnik |

## Umwelt

| | |
|---|---|
| **RoHS Status:** | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| **RoHS Information:** | ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE]<br>RT/U30.0.11-811 (2CKA200000E7197) |

| | |
|---|---|
| **REACH Erklärung:** | All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999) |
| **Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):** | Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363) |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Nettogewicht:** | 360 g |

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| **Mindestbestellmenge:** | 1 Stück |
| **Menge Verpackungseinheit 1:** | Karton 1 Stück |
| **Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:** | 360 g |

## Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---|---|
| **Konformitätserklärung - CE:** | CE Declaration of Conformity (.PDF) [EN] RT/U30.0.11-811 (2TMD081313X0084) |

## Klassifizierungen

| | |
|---|---|
| **ETIM 8:** | EC001585 - Bussystem-Mehrfach Bediengerät |
| **ETIM 9:** | EC001585 - Bussystem-Mehrfach Bediengerät |
| **WEEE Kategorie:** | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| **WEEE B2C / B2B:** | B2C |
| **CN8:** | 8537 10 91 |
| **eClass:** | V11.0 : 27143101 |