



# Raumaussensensor mit Raumnummer Standard customization

## Funktionen im Überblick

- Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
- Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: [tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de](http://tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de)
- Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
- Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
- Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
- Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
- Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
- Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm
- Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite [www.busch-jaeger.at](http://www.busch-jaeger.at) herunterladen können.
- Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
- Lieferzeit für die Glasfarben wie z.B. Glas Sonne, Glas Koralle, Glas Ozean, Glas Avocado, Glas Auster, Glas Purpur ca. 8 Wochen nach Bestelleingang.
- Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP55K (Weißglas-811) oder ID F5XVP55G (glas schwarz-825) erhältlich.

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	TSN/U.2.11-CG
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006300A1606
<b>EAN:</b>	4011395255285
<b>Zolltarifnummer:</b>	85365080

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [Produkthandbuch](#)
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

### Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.0, 07.01.2020](#)