




# Touch-Bedienelement, 2-fach Konfigurierbares Gerät



## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	TB/U2.7.11-CG
<b>Bestellnummer:</b>	2CKA006300A1616
<b>EAN:</b>	4011395256312

## Infoblatt:

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: [tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de](https://tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de) Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID

oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

## Technische Daten

<b>Anzahl Taster:</b>	2
<b>Anzahl Betätigungspunkte:</b>	2
<b>Unterstützte Bussysteme:</b>	KNX (TP)
<b>Produktreihe:</b>	KNX
<b>Schalterdesign:</b>	tacteo
<b>Montageart:</b>	Unterputzmontage
<b>Ausführung der Oberfläche:</b>	unbehandelt glänzend
<b>Werkstoff:</b>	Glas
<b>Farbe:</b>	sonstige
<b>Anzahl Batterien:</b>	0
<b>Anwendungsbereich:</b>	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

---

## Umwelt

<b>Umgebungstemperatur:</b>	(Betrieb) -5 ... +45 °C
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>RoHS Status:</b>	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
<b>RoHS Information:</b>	<a href="#">ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE]</a> <a href="#">TB/U2.7.11-CG (2CKA200000E5510)</a>
<b>REACH Erklärung:</b>	<a href="#">All Articles REACH DE 22-2</a> <a href="#">2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)</a>

---

## Abmessungen

**Nettogewicht:** 128.6 g

**Einbautiefe (t<sub>2</sub>):** 35 mm

---

## Bestelldaten

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück

**Menge Verpackungseinheit 1:** Karton 1 Stück

**Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:** 0.284 kg

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] TB/U2.7.11-CG \(2CKA100000E2567\)](#)

---

## Klassifizierungen

**ETIM 8:** EC000672 - Bussystem-Tastsensor

**ETIM 9:** EC000672 - Bussystem-Tastsensor

**WEEE Kategorie:** 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

**WEEE B2C / B2B:** B2C

**CN8:** 8536 50 80

**eClass:** V11.0 : 27143138

---