


# TB/U6.8.11-CG Bedienelement 6f



## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	TB/U6.8.11-CG
<b>Bestellnummer:</b>	2CKA006300A1627
<b>EAN:</b>	4011395256428

## Infoblatt:

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: [tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de](https://tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de) Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

## Technische Daten

<b>Anzahl Taster:</b>	6
<b>Anzahl Betätigungspunkte:</b>	6
<b>Unterstützte Bussysteme:</b>	KNX (TP)
<b>Produktreihe:</b>	KNX
<b>Schalterdesign:</b>	tacteo
<b>Montageart:</b>	Unterputzmontage
<b>Ausführung der Oberfläche:</b>	unbehandelt glänzend
<b>Werkstoff:</b>	Glas
<b>Farbe:</b>	sonstige
<b>Anzahl Batterien:</b>	0
<b>Anwendungsbereich:</b>	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

---

## Umwelt

<b>Umgebungstemperatur:</b>	(Betrieb) -5 ... +45 °C
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>RoHS Status:</b>	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
<b>RoHS Information:</b>	<a href="#">ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE]</a> <a href="#">TB/U6.8.11-CG (2CKA200000E5521)</a>
<b>REACH Erklärung:</b>	<a href="#">All Articles REACH DE 22-2</a> <a href="#">2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)</a>

---

## Abmessungen

<b>Nettogewicht:</b>	128.6 g
<b>Einbautiefe (t<sub>2</sub>):</b>	35 mm

---

## Bestelldaten

<b>Mindestbestellmenge:</b>	1 Stück
<b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>	Karton 1 Stück
<b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b>	0.284 kg

---

## Zertifikate und Deklarationen

<b>Konformitätserklärung - CE:</b>	<a href="#">EU-Erklärung (.PDF) [DE] TB/U6.8.11-CG (2CKA100000E2575)</a>
------------------------------------	--

---

## Klassifizierungen

<b>ETIM 8:</b>	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
<b>ETIM 9:</b>	EC000672 - Bussystem-Tastsensor
<b>WEEE Kategorie:</b>	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
<b>WEEE B2C / B2B:</b>	B2C
<b>CN8:</b>	8536 50 80
<b>eClass:</b>	V11.0 : 27143138

---