



# Trägerrahmen AP, klein Busch-Tenton®

## Funktionen im Überblick

- Aufputzgehäuse zur Montage von 8-fach Bedienelement, RTR mit 6-fach Bedienelement
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite [www.busch-jaeger.at](http://www.busch-jaeger.at) herunterladen können.

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	SAS/A.0.11-83
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006330A0083
<b>EAN:</b>	4011395299289
<b>Zolltarifnummer:</b>	90329000

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

### Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation](#) , V 1.1, 20.03.2019
- » [Firmware](#) , V 1.10, 15.11.2019