

2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 1 von 3



- 2 MPx WLAN-Kamera für den Innen- und Außenbereich; klein, aber leistungsstark: vielseitige WiFi-Kompakt-Kamera mit professionellen Features inkl. microSD-Karten-Slot
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und 111° Blickwinkel für mehr Details im Bild, eine gute Übersicht und eine flüssige Aufzeichnung mit 25 Bilder/Sekunde
- Optimal für die dezente 24/7-Videoüberwachung in der Firma oder Zuhause, bei jedem Wind und Wetter (Schutzart IP66)
- Bewegungserkennung in der Kamera, für weniger Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Szene; mit H.265 Plus Videokomprimierung für längeres Aufzeichnen bei hocheffizienter Speicherplatznutzung auf Rekordern/NVR
- True-WDR (120 dB) für bessere Bilder bei Gegenlicht und integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit bis zu 30 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit Smartphone und Tablet via ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen; optional: Aufzeichnung (mehrerer Kameras parallel) auf Netzwerkvideorekorder/NVR (H.265 Plus kompatibel) oder NAS
- 2 WLAN-Antennen für stabile Konnektivität und hohe Reichweite bei der kabellosen Datenübertragung (Duplex-Antennen-Technologie)
- Mikrofon und Lautsprecher zum komfortablen Gegensprechen per App (2-Wege-Audio), z. B. im Eingangsbereich; sowie akustische Alarmierung über Lautsprecher (akustische Alarmausgabe)
- Bilderversand bei Bewegungsalarm via E-Mail oder FTP
- Standard-Kamera zur Eigeninstallation durch technisch versierte Nutzer (12V DC Steckernetzteil)

Dezente WLAN-Überwachungskamera bei Wind & Wetter Die 2 MPx WLAN Mini Tube-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full-HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 111°-Blickwinkel. Flexibler Einsatz, gute Bilder Für Zuhause, Büro oder Firmengelände: Dank robustem, wettergeschütztem Gehäuse mit Schutzart IP66 ist die Mini Tube-Kamera für den Innen- und Außenraum geeignet. Dank True-WDR mit 120 dB meistert sie stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht wie im Eingangsbereich oder Freien. Die IP-Kamera verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 m (je nach Einsatzort). Effizient speichern Ein microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder

2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 2 von 3

App. Dank starker H.265-Plus-Komprimierung der Videodaten speichern kompatible Rekorder die Daten bis zu 4-mal effizienter (gegenüber H.264). Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für wenig Speicherplatzbedarf. Einfache, flexible Installation Die Bildübertragung erfolgt via WLAN, es führt nur ein Stromkabel zur Steckdose. Schnelle Einrichtung im Netzwerk per ABUS IP-Installer. Mobiler App-Zugriff Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets gewährt den mobilen Zugriff auf die Kamera. Ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Min. Daten-Stream (Live//Wiedergabe) im Monat. Die Pro-Version bietet den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Produktgruppe	Kamera
Bilddoptimierung	3D DNR
Artikelprogramm	Performance
Technologie	Netzwerk
Bauform	Tube
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Vertikaler Blickwinkel	57 °
Neu	Ja
Abmessungen	(LxBxH) 175x75x75 mm
Alarmierung	Lautsprecherton, E-Mail, NAS, FTP
Anzahl Benutzer	32
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,8 kg
Gehäusematerial	Kunststoff / Metall
Horizontaler Blickwinkel	107 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	7 W

Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,45 kg
Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Weißabgleich	AWB, Manuell