

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 1 von 4



- 4 MPx Auflösung (2.688 x 1.520 @ 25 fps) für stichhaltige Überwachungsbilder
- 2,8 mm Fixobjektiv für eine gute Übersicht (103° Blickwinkel)
- Ultra Low-Light Performance für hervorragende Bildergebnisse bei schwacher Beleuchtung
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten, starkem Gegenlicht etc.
- Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug): Bewegungserkennung mit vollautomatischer Unterscheidung zwischen Personen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.)
- IR-LEDs für sehr klare Nachtsicht (bis zu 20 m Reichweite), ohne Kuppelleffekt dank extern liegender LEDs (keine störenden Reflexionen)
- Drahtlose WLAN-Datenübertragung (Wi-Fi), inkl. 2-Way-Audio zum Gegensprechen bzw. Hineinsprechen in Räume, Alarmein- und -ausgang (I/O)
- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
- 12 V DC & PoE (802.3af)

KLEINE WLAN-KAMERA GANZ GROSS: ZUR EFFIZIENTEN ÜBERWACHUNG Der IP Mini Dome WLAN ist eine kompakte Überwachungskamera. Dezent 24/7-Überwachung Der WLAN-Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung. Mit seinem IP67-Gehäuse und integrierten IR-LEDs ist er für den Einsatz im Innen- und Außenbereich bei Tag und Nacht geeignet. Beste Übersicht Die WLAN-Kamera überblickt einen Bereich von 103° – für einen guten Überblick über größere Räume bzw. Bereiche. Bewegungserkennung und WDR-Gegenlichtkompensation sind integriert. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert so unnötige Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS Rekordern, Videomanagement Software oder lokaler microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro Plus. Komfortable Inbetriebnahme Die Datenübertragung kann kabellos erfolgen. Zur Montage an Decke oder Wand sind Installationsbox (TVAC32400) und Wandhalter (TVAC32420) erhältlich. Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Einrichtung im Netzwerk. ABUS Link Station App: Live-Zugriff, Push-Nachrichten Einfacher mobiler App-Zugriff für Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. IPv6-kompatibel. Hinweise: Ohne Netzteil, da Stromversorgung via PoE. Die effektive IR-Reichweite



Security Tech Germany

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 2 von 4

variiert je Einsatzort.

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 3 von 4

Technische Daten:

Produktgruppe	Kamera
Montageart	Decke, Wand
Schutzart IK	8
Bildoptimierung	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (nicht in Smart-Ereignis Modus)
Video Content Analyse (VCA)	Objekterkennung Mensch & Fahrzeug bei Tripwire Detection, Intrusion Detection, Bereich Eintritt, Bereich Austritt
Artikelprogramm	Professional
Kompatibel zu Secoris	Ja
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
Technologie	IP
Bauform	Mini Dome
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Vertikaler Blickwinkel	55 °
Neu	Ja
Sonstige Funktionen	Objektklassifizierung Person/Fahrzeug
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Ja
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Abmessungen	(LxBxH) 109x109x58 mm
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP, Ton
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Audioausgang, 1 x Alarmeinangang, 1 x Alarmausgang
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	2
Anzahl Streams	3
Audio	1 x Mikrofon, 1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang
Auflösung	4 MP

Auflösungsmodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Bewegungserkennung	max. 8 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2688(H) x 1520(V) px
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.4
Breite	109 mm
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,65 kg
Digitaler Zoom	Ja
Durchmesser	109 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Funktionen	Scene Change Detection, Region of Interest
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial	Metall
Höhe	58 mm
Horizontaler Blickwinkel	103 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Länge	109 mm
Leistungsaufnahme	8,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	2688 x 1520 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-25 °C

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 4 von 4

Technische Daten:

Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,003 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,38 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67

Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	650 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell