

IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 1 von 3



- 4 MPx Auflösung (2.688 x 1.520 @ 25 fps) für stichhaltige Überwachungsbilder
- 4 mm Fixobjektiv für größere Entfernungen (83° Blickwinkel)
- Ultra Low-Light Performance für hervorragende Bildergebnisse bei schwacher Beleuchtung
- Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug): Bewegungserkennung mit vollautomatischer Unterscheidung zwischen Personen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.)
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten, starkem Gegenlicht etc.
- Robustes, Vandalismus- und wettergeschütztes Gehäuse (IK08, IP67), Farbe: schwarz
- IR-LEDs für sehr klare Nachtsicht (bis zu 20 m Reichweite), ohne Kuppelleffekt dank extern liegender LEDs (keine störenden Reflexionen)
- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
- 12 V DC & PoE (802.3af)

KLEINE KAMERA GANZ GROSS: FÜR IHRE PROFI-ÜBERWACHUNGDie kompakte IP Mini Dome Überwachungskamera in edlem Anthrazitschwarz. Dezent 24/7-ÜberwachungDer Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung. Mit seinem IP67-Gehäuse und integrierten IR-LEDs ist er für den Einsatz im Innen- und Außenbereich bei Tag und Nacht geeignet. 2 Objektiv-Varianten für max. FlexibilitätDie Kamera ist mit 2 Brennweiten verfügbar – für die einfache Planung und Installation: 2,8 mm (103° Blickwinkel – IPCB44611A) für breitwinklige Szenen und 4 mm (83° - IPCB44611B) für z. B. Flure. Autom. ObjekterkennungDie Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme. Aufzeichnung und KompatibilitätDie Aufzeichnung erfolgt auf ABUS Rekordern, Videomanagement Software oder lokaler microSD-Karte. Der Dome ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro. Komfortable InbetriebnahmeZur Montage an Decke oder Wand sind Installationsbox (TVAC32400X) und Wandhalter (TVAC32420X) erhältlich. Die Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Netzwerk-Einrichtung. ABUS Link Station App: Live-Zugriff, Push-NachrichtenEinfacher mobiler App-Zugriff für Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. IPv6-kompatibel. Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE. Die effektive IR-Reichweite variiert je Einsatzort.

IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 2 von 3

Technische Daten:

Produktgruppe	Kamera	Bildaufnehmer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Montageart	Decke, Wand	Bildelemente (effektiv)	2688(H) x 1520(V) px
Schutzart IK	8	Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Farbe	Schwarz	Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.4
Bildoptimierung	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (nicht in Smart-Ereignis Modus)	Breite	109 mm
Video Content Analyse (VCA)	Objekterkennung Mensch & Fahrzeug bei Tripwire Detection, Intrusion Detection, Bereich Eintritt, Bereich Austritt	Brennweite	4 mm
Artikelprogramm	Professional	Bruttogewicht	0,65 kg
Kompatibel zu Secoris	Ja	Digitaler Zoom	Ja
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja	Durchmesser	109 mm
Technologie	IP	Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Bauform	Mini Dome	Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Kompatibel zu Secvest	Ja	Funktionen	Scene Change Detection, Region of Interest
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja	Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Vertikaler Blickwinkel	45 °	Gehäusematerial	Metall
Neu	Ja	Höhe	58 mm
Sonstige Funktionen	Objektklassifizierung Person/Fahrzeug	Horizontaler Blickwinkel	83 °
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Ja	IR-LEDs	Ja
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja	IR-Reichweite (bis zu)	20 m
Abmessungen	(LxBxH) 109x109x58 mm	Kameratyp	Mini Dome
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP	Kompatibel zu	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC	Länge	109 mm
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung	Leistungsaufnahme	8,5 W
Anzahl Benutzer	32	Max. Auflösung @ Bildrate	2688 x 1520 @ 25 fps
Anzahl IR LEDs	2	Max. Betriebstemperatur	60 °C
Anzahl Streams	3	Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Audio	Mikrofon	Mikrofon	Ja
Auflösung	4 MP	Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Auflösungsmodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps	Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,003 lx
Bewegungserkennung	max. 8 Zonen	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
		Nettogewicht	0,38 kg
		Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 8 MBit/s

IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)

Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	650 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell