


ELSNER KNX Intra-Sewi Präsenzmelder mit Feuchtefühler TH-L-Pr weiß
Art. Nr. ELS70681

- 1 Sensor mit Linse zur Präsenzerfassung
- 4 Lichtkanäle wahlweise Helligkeitsabhängig
- Master/Slave Funktion
- Integrierte Raumtemperaturregelung (TH-Modell)
- 16 Logik Bausteine und 4 Stellgrößenvergleicher
- 4 Grenzwerte für Temperatur, Helligkeit und relative Feuchte
- Präsenzmelder Erfassungswinkel 94° x 82°, Reichweite 5 m
- Montageart: Up, 80 x 36 mm (Ø x H), Aufbauhöhe ca. 5 mm

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Ja
Vernetzbar	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Unterkriechschutz	Nein
Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	4.3 m
Max. Reichweite frontal	5.4 m
Type	Präsenzmelder mit Temperatur-/Feuchtigkeitssensor
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	20 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Tierschneise	Nein

Treppenlichtautomatik	Nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP30
Betriebsartenschalter	Nein
Min. Einschaltdauer	1 s
Max. Einschaltdauer	120 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4051996706816