

FISCHER EXIT I2 SHL SHL 3W Universal IP65 I2
Art. Nr. FIEXIT SI2


- zentral überwacht durch INSILIA 2 LPS
- Schutzart IP65, Schutzklasse III
- Erkennungsweite 20 m
- Leuchtmittel Power-LEDs (Leuchtdichte > 500 cd)
- Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage) - notwendiges Zubehör bei Deckenmontage!
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Abmessung (H x B x T): 125 x 226 x 42 mm
- Piktogramme enthalten (Klebefolie oder Scheibe bei Deckenmontage)

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau	Gehäusefarbe	weiß
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 2 LPS	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Brenndauer	1/3/8 h	Spannungsart	DC
Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Nennspannung	48 V
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Erkennungsweite	20 m	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Art der Kennzeichnung	einseitig	Lichtverteiler	sonstige
Mit Piktogramm	Nein	Schutzart (IP)	IP65
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)	Schutzklasse	III
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja	Leistung	3 W
Geeignet für Dauerschaltung	Ja	Nennbetriebsdauer	8 h
Mit Fernschalteranschluss	Nein	Breite	125 mm
Mit Fernbedienung	Nein	Höhe/Tiefe	42 mm
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)	Länge	226 mm
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leuchtmittel	LED austauschbar	Anschlussart	Steckanschluss
Mit Leuchtmittel	Ja	EAN	4250600715378
Fassung	ohne		
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIEXIT SCH PLR	Exit Scheibe Pfeil links/rechts
Zubehör	FIEXIT SCH PU	Exit Scheibe Pfeil unten