



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Name der Reihe | Standardformat |
| Produkt- oder Komponententyp | Positionsschalterhebel |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZCY |
| Produktkompatibilität | XCKP XCKD XCMD XCKT |
| Zugehöriger Kopf | ZCE09 |
| Bewegung des Steuerkopfes | Drehachse |
| Operatortyp | Feststell-Gabelarm mit Rollen stay put (1 Spur) |
| Spuren | 28 mm für XCMD 32 mm für XCKD 32 mm für XCKP 32 mm für XCKT |
| Ansatztyp | Seitliche Anfahrriichtung |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Schalterbetätigung | Durch eine spezifische Nocke |
| Positivöffnung | Ohne |






Montage

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C |
| Umgebungseigenschaften | Standardumgebung |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1 cm |
| VPE 1 Breite | 6,2 cm |
| VPE 1 Länge | 4,2 cm |
| VPE 1 Gewicht | 23 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil |  Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 mois
