

WISI VX 29 H

Haus-/Verteilverstärker, ferngespeist



Kurzbeschreibung

Fernspeisbarer BK Hausanschluss oder Strecken Verstärker nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, empfohlen für 12-24 WE, Einstufung nach 1 TS 140 D 4.4, Netzbetreiberzulassung

Auf einen Blick:

- Unterbrechungsfreie Einstellung
- geschraubter, klappbarer Gehäusedeckel
- Integrierter Rückkanal und Diplexfilter
- Alle Einstellungen mittels exakter Schaltschritte (Q-Step) oder Jumper
- Ausgangsverteiler jumperbar
- Blitzschutz HF-Anschlüsse 4 kV
- CSO >65 dB
- CTB >60 dB

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Vorwärtsweg

Eingänge	1 St.
Eingangsmessbuchse	-20 dB (Widerstand)
Rückflussdämpfung Vorwärtsweg	>18 dB (-1 dB/Okt.)
Frequenzbereich Vorwärtsweg	85...1006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	41 dB
Rauschmaß Vorwärtsweg	<6 dB
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...15 dB (1 dB-Schritte)
Entzerrer Vorwärtsweg	0...22,5 dB (1,5 dB-Schritte)
Interstage-Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0/5 dB (Jumper)
Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg	0/3/6/9 dB (Jumper)
Kabelnachbildung Vorwärtsweg	0/5 dB (Jumper)
Ausgangspegel 1	111 dB μ V (CENELEC 42 Kanäle, flat, bei CSO/CTB >65 dB/>60 dB)
Ausgangspegel 2	114 dB μ V (CENELEC 42 Kanäle, 6dB slope, bei CSO/CTB 65/60 dB)

Ausgangsmessbuchse -20 dB (Richtkoppler)

Ausgangsrückflussdämpfung >18 dB

Rückweg

Frequenzbereich Rückweg	5...65 MHz
Verstärkung Rückweg	24 dB (Rückweg volle Kanallast)
Rauschmaß Rückweg	<6 dB
Dämpfungssteller Rückweg Eingang	0...15 dB (1 dB-Schritte)
Dämpfungssteller Rückweg Ausgang	0...15 dB (1 dB-Schritte, + 5 dB Interstage Jumper)
Entzerrer Rückweg	0/3/6/9 dB (Jumper)
Ausgangspegel US	112 dB μ V (1 TS 140)
Ausgangsmessbuchse US	-20 dB

Anschlüsse

PG11 3 St.

F-Buchse 1 St.

Allgemeine Daten

Betriebsspannung AC	27...65 V
Leistungsaufnahme	18 W
Fernspeisestrom	7/3 A (Eingang/Ausgänge)
Schirmungsmaß	dB Klasse A, EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	231x158x85 mm
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C
Schutzklasse	IP66
Blitzschutz	4 kV (EN61000-4-5 1,2/50 μ s pulse)

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	1,665 kg
Versandeinheit	St.

Verpackungsdaten

Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	4,4 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	1,665 kg
EAN	4010056188986
Artikelnummer	18898
Zolltarifnummer	85437030