

WISI OL 95 2030

Optisches Twin Kabel Konfekt. 30 m



Kurzbeschreibung

Konfektioniertes Monomode-Glasfaserkabel für den Außenbereich, 2 Fasern, PE-Ummantelung, FC/PC Anschlüsse an beiden Seiten, Länge 30 m.

Auf einen Blick:

- Besonders widerstandsfähige PE-Ummantelung
- UV-beständig
- Galvanische Trennung
- Keine Beeinflussung durch elektro-magnetische Felder
- Spezielles Gel schützt Fasern vor Beschädigungen durch Wasser

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:12 PM

Technische Daten

Ummantelter Glaskern

Fasertyp	G657A
Außendurchmesser	0,9 mm
Material	LSZH-Zusammensetzung
Typische Dämpfung	<0,25 dB/km @ 1550 nm; <0,4 dB/km @ 1310 nm

Metallgeflecht

Material	SUS304
Außendurchmesser	1,65 mm ± 0,05 mm
Breite	0,85 mm ± 0,05 mm
Dicke	0,25 mm ± 0,02 mm
Zwischenraum	0,25 mm ± 0,02 mm

Kevlar

Typ	1000dtex
-----	----------

Außenmantel

Material	PE-HD
Außendurchmesser	5,9 mm (±0,05 mm)

Allgemeine Daten

Installation	Außenbereich
Länge	30 m
Biegeradius	≥ 30 mm
Kabelgewicht	45 kg/km

Anschlüsse

FC/PC	4 St.
-------	-------

Verkaufseinheit	30 m
-----------------	------

Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	250 x 250 x 170 mm
-------------------------------------	--------------------

Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
------------------------------------	-----------------

Bruttogewicht Verkaufseinheit	1.92 kg
-------------------------------	---------

Versandseinheit	30 m
-----------------	------

Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	mm
-------------------------------------	----

Verpackungsvolumen Versandseinheit	dm ³
------------------------------------	-----------------

Bruttogewicht Versandseinheit	1.92 kg
-------------------------------	---------

EAN	4010056745196
-----	---------------

Artikelnummer	74519
---------------	-------

Zolltarifnummer	85447000
-----------------	----------