


GSUN D

652219.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859331483
L 247, B 45, H 200

Deckenanbau, Wandanbau
weiß



Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Zum Einlegen für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiMh
Betriebsdauer	1 h, 3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	200 mm
Gewicht	0.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981777.012.1
Pendelabhängung



981780.002.1
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung




982224.002.1
Einbaurahmen



981779.002.1
Wandausleger

GSUN D

652219.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



991130.04
Piktogramm-Set



982763.000
Seilpendelset



982872.002
Stromschienenadapter