



20 EUCB2USBAC-803 USB-Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit USB A / C graumetallic - solo®

Neu



Allgemeine Informationen

Typ: 20 EUCB2USBAC-803

Bestellnummer: 2CKA002011A6308

EAN: 4011395329351

Infoblatt:

SCHUKO®/USB-Steckdose, USB-A+C. Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss.

Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.

USB-A-Ausgang - Unterstützung der folgenden Ladeprotokoll:

Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A.

USB-C-Ausgang - Unterstützung der folgenden Ladeprotokolle:

USB PD (Power Delivery) mit 5 V / 3 A, Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2

DCP mit 1,5 A

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\)](#)
[\[DE\] 20 EUCB2USBAC](#)
[\(2CKA000073B5395\)](#)

Technische Daten

Funktion:	USB USB
Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Sekundärspannung:	5 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Frequenz (f):	50 ... 60 Hz
Bemessungsfrequenz (f):	50 ... 60 Hz
Verlustleistung:	0.075 W
Typ Stromversorgung:	Integriert
Anzahl Pole:	2 P + E
Anzahl Phasen:	1
Anzahl Ausgänge:	2 USB Typ A 1
Anzahl Einheiten:	1
Schalterdesign:	solo®
Anschlussart Geräte:	Steckklemme
Belastungsart:	SCHUKO-Steckdose
Montageart:	Unterputzmontage
Steckdosentyp:	SCHUKO®
Befestigungsart:	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche:	lackiert glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz

Beschriftung:	ohne
Farbe:	graumetallic
Anwendungsbereich:	Ladelösungen für Mobilgeräte Hotelanwendungen
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Umwelt

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) 5 ... +35 °C
Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information:	RoHS Declaration of Conformity (.PDF) [EN,DE] 20 EUCB2USBAC-803 (2CKA200000E7807)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):	0 kA
---	------

Abmessungen

Breite des Produkts:	71 mm
Höhe des Produkts:	57.8 mm
Tiefe des Produkts:	71 mm
Nettogewicht:	104 g
Einbautiefe (t₂):	39.5 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge:	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1:	Karton 1 Stück

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1: 0.176 kg

Klassifizierungen

ETIM 8: EC000125 - Steckdose

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

CN8: 8536 69 90

eClass: V11.0 : 27144042
