



20 EUCB2USBAC-885 USB-Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit USB A / C schwarz matt - 63x63

Neu



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCB2USBAC-885
Bestellnummer:	2CKA002011A6312
EAN:	4011395329399

Infoblatt:

SCHUKO®/USB-Steckdose, USB-A+C. Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss.

Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.

USB-A-Ausgang - Unterstützung der folgenden Ladeprotokoll:

Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A.

USB-C-Ausgang - Unterstützung der folgenden Ladeprotokolle:

USB PD (Power Delivery) mit 5 V / 3 A, Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2

DCP mit 1,5 A

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung:

[Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\)](#)
[\[DE\] 20 EUCB2USBAC](#)
[\(2CKA000073B5395\)](#)

Technische Daten

Funktion:	USB USB
Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Sekundärspannung:	5 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Frequenz (f):	50 ... 60 Hz
Bemessungsfrequenz (f):	50 ... 60 Hz
Verlustleistung:	0.075 W
Typ Stromversorgung:	Integriert
Anzahl Pole:	2 P + E
Anzahl Phasen:	1
Anzahl Ausgänge:	2 USB Typ A 1
Anzahl Einheiten:	1
Schalterdesign:	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat®
Anschlussart Geräte:	Steckklemme
Belastungsart:	SCHUKO-Steckdose
Montageart:	Unterputzmontage
Steckdosentyp:	SCHUKO®
Befestigungsart:	Befestigung mit Kralle Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche:	lackiert

matt

Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Lieferumfang:	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung:	ohne
RAL Nummer:	RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe:	schwarz matt
Anwendungsbereich:	Ladelösungen für Mobilgeräte Hotelanwendungen
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

Umwelt

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) 5 ... +35 °C
Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information:	RoHS Declaration of Conformity (.PDF) [EN,DE] 20 EUCEB2USBAC-885 (2CKA200000E7811)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):	0 kA
---	------

Abmessungen

Breite des Produkts:	71 mm
Höhe des Produkts:	57.8 mm
Tiefe des Produkts:	71 mm
Nettogewicht:	104 g
Einbautiefe (t₂):	39.5 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge:	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1:	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.176 kg

Klassifizierungen

ETIM 8:	EC000125 - Steckdose
ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
CN8:	8536 69 90
eClass:	V11.0 : 27144042
