



Produktbeschreibung: Verwendung im Tiefbau, besonders geeignet für Starkstrom - und Telekommunikationsleitungen

Rohr besteht aus zwei gleichen Teilen, im Unterteil wird die Leitung verlegt, das Oberteil wird mit Druck in das Unterteil eingerastet

Die Verbindung der Rohre erfolgt durch das versetzte Aufbringen des Oberteils, um ca. 30 cm, auf die Unterteile bei mechanischer Verdichtung der Schichten über dem Kabelschutzrohr ist darauf zu achten den zugelassenen Wert der Belastungsfähigkeit des Schutzrohres nicht zu überschreiten

Material: HDPE, halogenfrei

Selbstlöschend: **nein**

Temperaturbeständigkeit bei Lagerung: -55 - +90 °C

Temperaturbeständigkeit bei Montage: -25 - +90 °C

Brandklasse: A1

UV stabil: **nein**

Mechanische Festigkeit für 06110/2: 450 N / 20 cm

Mechanische Festigkeit für 06160/2: 750 N / 20 cm

Schutzklassifizierung: IP30

Gemäß der Norm: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz:  $\pm 10$  mm



Chemikalienbeständigkeit: JA: Azeton, Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Anilin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Position	dn (mm)	di min. (mm)	Länge (m)	Gewicht 1 St = 3 m (kg)	Verpackung (m)	Farbe	Anmerkung
<b>06110/2_BA</b>	110	97	3	6,2	162	rot	zerlegt
<b>06110/2_CA</b>	110	97	3	6,2	162	blau	zerlegt
<b>06110/2_FA</b>	110	97	3	6,2	162	schwarz	zerlegt
<b>06160/2_BA</b>	160	136	3	13,5	72	rot	zerlegt
<b>06160/2_CA</b>	160	136	3	13,5	72	blau	zerlegt
<b>06160/2_EA</b>	160	136	3	13,5	72	gelb	zerlegt