DATENBLATT - CU-BAND6X9X0,8-GNYE

CU-Band, verzinnt, 160A, 6x9x0,8mm, grüngelb

Typ	**CU-BAND6X9X0,8-GNYE**
Katalog Nr.	**081367**

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör			Kupferband isoliert
Zubehör			Kupferband isoliert
Beschreibung			Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt UL-approbiert bis max. 600 V AC Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C
Bemessungsspannung	U_e	V AC	1000
Bemessungsspannung	U_e	V DC	1500
Durchschlagfestigkeit		kV/mm	20
Selbstverlöschend			nach UL 94 V0
Länge		mm	2000
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	160
Abmessungen (B x H x T)		mm	6 x 9 x 0.8
Querschnitt		mm^2	43.2
Cu-Zahl		kg	0,77
Farbe			Gelbgrün

Hinweise

[1)]Bemessungsbetriebsstrom: in Anlehnung an VDE 0281

[2)]Querschnitt: Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt mindestens … mm^2) sind vorrangig zu beachten

[3)]Cu-Zahl: Berechnung Materialzuschlag → Kapitel Allgemeines

Technische Daten nach ETIM 8.0

Energieverteilsysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Verdrahtungsband (EC001898)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilsystem/Schaltanlage / Verdrahtungsband (ecl@ss10.0.1-27-40-06-12 [ACO387011])

Bemessungsbetriebsstrom		A	160
Länge		mm	2000
Breite		mm	13
Stärke		mm	8.8
Lamelliert			ja
Lamellenstärke		mm	0.8
Anzahl der Lamellen			6

Approbationen

Product Standards			UL 758; EN 60439-1, -3; CE marking
UL File No.			E248096
UL Category Control No.			AVLV2
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			–
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability			max. 105 °C
Specially designed for North America			No
Suitable for			Appliance Wiring Material - Component
Max. Voltage Rating			600 V AC, 750 V DC

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH