


Trennsteg PS

Trennsteg zum Trennen der Leitungen innerhalb der Kette PL, nachträglich montierbar, optimal in jedem zweiten Kettenglied



Temperatur: -40°C ... +135°C

Material: Kunststoff PA6 GFK



FLEXA No.	Artikel	für Typ	Breite [mm]	VPE [Stk.]
1614500000	PS5N Trennsteg PL5	PL5	2,0	25
1614300000	PS3SN Trennsteg PL3	PL3	2,0	25
1614400000	PS4N Trennsteg PL4	PL4	2,0	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.