

SKM

Zubehör

Schlauch-Klemmschellen



Temperatur:	-40°C ... +120°C
--------------------	------------------

Material:	Stahl verzinkt mit Gummiprofil
------------------	--------------------------------

Eigenschaften:

- mit Gummiprofil und verstärkten Befestigungsbohrungen



FLEXA No.	AD [mm]	Ø F [mm]	D [mm]	E [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
10308000007	AD 10,0 mm	5,0	15,5	15,0	0,380	50
10308000009	AD 14,0 mm	5,0	19,0	15,0	0,460	50
10308000011	AD 17,0 mm	5,0	22,0	15,0	0,810	50
10308000013	AD 19,0 - 20,0 mm	5,0	25,0	16,0	0,860	50
10308000016	AD 21,0 - 22,0 mm	5,0	22,0	15,5	0,930	50
10308000021	AD 27,0 - 29,0 mm	6,0	35,0	18,0	2,040	50
10308000029	AD 34,5 - 36,0 mm	6,0	40,0	18,5	4,380	50
10308000036	AD 42,5 - 45,0 mm	6,0	50,0	18,5	7,980	25
10308000048	AD 54,5 - 57,0 mm	6,0	74,5	18,5	10,430	25
10308012013	AD 13,0 mm	5,5	19,0	15,0	0,420	50
10308012016	AD 15,8 mm	5,5	28,0	15,0	0,640	50
10308012019	AD 18,5 mm	5,5	25,0	16,0	0,830	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.