



1) Betriebsanz. gn. Potential, 2) LED ye für S1 an PIN 4, 3) Numerierung Steckplatz



Allgemeine Merkmale

Lieferumfang	Verschlusskappe (2x) Kennzeichnungsschilder (24x)
Nicht im Lieferumfang	Befestigungsschraube M4
Zulassung/Konformität	CE UKCA WEEE

Anzeige/Bedienung

Anzeige Schaltfunktion	LED gelb (4x)
Betriebsspannungsanzeige	LED grün (2x)

Elektrische Merkmale

Ausgangsstrom max.	4 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24 V
Betriebsspannung Ub	18...30 VDC
Isolationswiderstand	≥ 10 GOhm
Potenzialtrennung	+24 V und 0 V für linke Seite (Steckplatz 1, 3) und rechte Seite (Steckplatz 2, 4) durch Kabelbrücke
Schutzklasse	III (EN 60664-1)
Stoßspannungsfestigkeit	800 V
Stromaufnahme pro LED	4 mA
Summenstrom max.	8 A (bei 1-fach Einspeisung) 16 A (bei 2-fach Einspeisung)

Elektrischer Anschluss

Anschluss Steckplätze	4x M12x1-Buchse, 4-polig
------------------------------	--------------------------

Wiring Diagrams (Schematic)

