



## Kabelverschraubung, M50, RAL 7035, IP68

Typ **V-M50**  
Art.-Nr. **206913**

Katalog Nr.

### Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör			Kabelmanagement
Leitungseinführung			M50
Bohrungsdurchmesser		mm	50,5
Leitungsaußendurchmesser		mm	21 - 35
Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig		mm <sup>2</sup>	NYM 4 x 35/5 x 25
Beschreibung			Brandklasse V2 nach UL94 mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
Werkstoff			Polyamid halogenfrei
Oberflächenbeschaffenheit			RAL 7035
Information zum Lieferumfang			mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
Schutzart			IP68 bis 5 bar (30 min)

### Allgemeines

Schutzart			IP68 bis 5 bar (30 min)
-----------	--	--	-------------------------

### Material

Werkstoff			Polyamid halogenfrei
Farbe			Grau, RAL 7035
Temperaturbeständig			-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
Chemische Beständigkeit			Beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
Spannungsrisssgefahr			niedrig
Flammwidrigkeit			Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
Brandklasse nach UL94			V2

### Abmessungen

