

Produktdetails

XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F

XT4H 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F

Kompaktleistungsschalter Tmax XT4 mit vorderseit. Anschlüssen



Allgemeine Informationen

Typ	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
Bestellnummer	1SDA068515R1
EAN	8015644024215
Beschreibung	XT4H 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F Kompaktleistungsschalter Tmax XT4 mit vorderseit. Anschlüssen
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA068515R0001]</p>

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Ja
------------------	----

Circular Value

Circular Design Principles Recyclability Rate	Design zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - Standard DIN EN45555 - 58.5 %
Konfliktminerale Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
End of Life Instructions	9AKK108468A2352
Group Waste to Landfill Target	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Umweltproduktklärung - EPD	9AKK108468A1898
-------------------------------	-----------------

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	f5fc1a12-efb9-421c-a950-7bc7084aabde Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	52aaa00a-f299-441f-aa09-c006429fc67d Frankreich (FR) 373f5fa4-f25a-4dab-93aa-f012d85e3af7 Schweden (SE) 27cfb17e-ea51-4168-831a-ea9115b25855 Deutschland (DE) c2843028-0721-4024-9254-cd9af02aed5d Frankreich (FR) 6e96f43d-3e2f-4a6d-ae57-48662ca335fa Niederlande (NL) a009cccf-284e-4cd4-b8f1-bda82152193d Spanien (ES) 16976823-be45-4884-9c53-0dcc12c4e5bc Deutschland (DE) fc0d60c6-1ae4-407e-8a61-aea0571d55c6 Dänemark (DK) c5d22905-8323-4110-886a-2754e7f32aca Deutschland (DE) e34ba26f-1b12-463a-88c2-973b6fff517a Kroatien (CR) 849345c5-ccd8-48bd-8ce4-0a76b36c2679 Tschechische Republik (CZ) 2108db8f-4427-441a-ae8b-7179073e5aad Polen (PL) af300ea4-d76d-4cc4-9dae-d7137b001ee2 Niederlande (NL) 93d60e5f-68ba-4a55-9312-92e17f3053c3 Niederlande (NL) afac44bc-677c-432b-9060-25d19d2bb2ca Polen (PL) 4b07aded-3763-439a-a310-be99501ea96d Norwegen (NO) 6dfc4e2c-acc8-4d7f-87db-00394c3505f4 Finnland (FI) 213573d2-5412-45aa-9c9d-ce0bf4f2c82f Niederlande (NL) d603ec92-2622-4c98-8954-ddea892c0be9 Niederlande (NL) 73d6b6af-b519-4ae5-b12a-6c47e5b2ef6b Estland (EE) f3eca2c7-02b4-465a-8559-f8b63b357fa9 Griechenland (GR) c0a6a7bf-306e-4423-9068-9007640f58b5 Portugal (PT) 3ecc3e6e-01e2-4092-91e6-af7c373f40e0 Bulgarien (BG) ce9b2608-f679-4b4d-a949-2fa3dd6f0343 Schweden (SE) 5605390a-6a2e-405f-85a1-b4a02fa506c3 Polen (PL) 395dedbb-8665-4733-94c8-abf7ad51b1b8 Deutschland (DE)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	XT4HE3250EFF000XXX
EAN	8015644024215
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts	105 mm
Höhe des Produkts	160 mm
Tiefe des Produkts	82.5 mm
Nettogewicht	2.321 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	151 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	214 mm
Länge Verpackungseinheit 1	171 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.443 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644024215

Weitere Informationen

Anschließbar an Leistungsschalter Typ	Energieverteilung
Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis	Sammelschiene 85..200 mm ²
Stromart	AC
Elektrische Belastbarkeit	120 Schaltspiele/Std 8000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	240 Schaltspiele/Std 25000 Zyklen
Anzahl Pole	3
Ausschaltzeit	CB mit SOR 15 ms CB mit UVR 15 ms
Bestellmenge	1 Stück
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 16.4 W
Baureihe	SACE Tmax XT
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	CB (Komplettgerät Schalteinheit + Schutzauslöser)
Bemessungsstrom (I_n)	250 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung (U_r)	690 V
Bemessungsstoßspannung gsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Bemessungsausschaltvermögen I_m , Bemessungsfehlerschaltvermögen I_{cs}	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA

	(440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Bemessungs- Grenzkurzschlussausschalt- vermögen (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Bemessungsdauerstrom (I_u)	250 A
Empfohlener Schraubendreher	Hauptstromkreis M8
Auslöser	Ekip LS/I
Auslösertyp	EL
Kurzschlussfestigkeit	H
Normen	IEC
Produktvariante	XT4
Klemmenanschlussart	vorderseitig
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	8 N·m
Version	F
CAD Maßzeichnung	1SDH002230A1003

Zertifikate und Deklarationen

Atex Zertifikat	No certification needed
Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5529
GL Zertifikat	1SDL000163R0095
LR Zertifikat	1SDL000163R0100
UL Zertifikat	No certification needed
VDE Zertifikat	No certification needed
Maßzeichnung	1SDH000722R0100
Mechanische Zeichnungen	1SDH000722R0100
Verdrahtungsplan	1SDM000068R0001
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000722R0001

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
ETIM 8	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
ETIM 9	EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

