

Produktdetails

HK40002-R

HK40002-R Hilfskontakt



Allgemeine Informationen

Typ	HK40002-R
Bestellnummer	2CCF201115R0001
EAN	7612270111213
Beschreibung	HK40002-R Hilfskontakt

Langbeschreibung

Die Hilfs- und Signalkontakte werden jeweils links, beim Sicherungsautomat wahlweise auch rechts, an die Schutzgeräte angebaut. Für Hilfs- und Signalkontakte, die über SMISLINE Hilfsstromschienen LA oder LB eingespeist werden, gibt es eine Version mit integrierter Kontaktierung. Daneben ist auch die konventionelle Einspeisung über Klemmen möglich. Der Hilfskontakt arbeitet analog zu den Hauptkontakten. Der Signalkontakt arbeitet nur bei elektrischer Auslösung. Diese kann mit der Testtaste simuliert werden. Nach jeder Auslösung ist der Signalkontakt mit der orangefarbenen Rückstelltaste wieder in die Ausgangslage zu bringen. Die Auslieferung der Hilfs- und Signalkontakte mit 1S und 1Ö und des Anschlussstützpunktes erfolgt mit einem Kontaktierungsstück zur direkten Kontaktierung auf einem Smissline TP Sockel. Der Signalkontakt Sammelalarm wie Hilfs- und Signalkontakte mit 2S und 2Ö haben zwei Kontaktierungsstücke. Signalkontakt Sammelalarm mit Kontaktierung über Hilfsstromschienen LA, LB: mit diesem Anbauelement kann eine kostengünstige Sammelalarmlösung realisiert werden ohne eine zusätzliche Verdrahtung.

Technische Daten

Normen	IEC/EN EN60947-5-1
--------	--------------------

Bemessungsbetriebsspannung	230 / 400 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	6 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(230 V) 2 A
Verlustleistung	0.24 W
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	2
Anzahl Kontakte Schließer	0
Anzahl Hilfskontakte Öffner	2
Anzahl Schalter	2
Montageart	seitliche Montage

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	2CCC413008D0206_RoHS
Umweltinformationen	2CCY451206D0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	9 mm
Höhe des Produkts	92 mm
Tiefe des Produkts	75 mm
Nettogewicht	40 g
Maßzeichnung	9AKK107492A6192

Bestelldaten

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	185 g
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweiz)	809991237

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A9645
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

2CCR203510B0001

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107492A6192

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000041 - Hilfsschalterblock
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27371302
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Stecksockelsystem SMISLINE TP → Stecksockelsystem SMISLINE TP Zubehör → Hilfs- und Signalkontakte

