


Produktdetails

MBK206

MBK206 DIN-Schiene für Klemmen horizontal 150 mm x 500 mm x 200 mm , 0000 , 2



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | MBK206 |
| Bestellnummer | 2CPX041679R9999 |
| EAN | 4011617416791 |
| Beschreibung | MBK206 DIN-Schiene für Klemmen horizontal 150 mm x 500 mm x 200 mm , 0000 , 2 |
| Langbeschreibung | Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Hutprofilschienen für Reihenklemmen horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 24 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 68 mm bis 115 mm, nutzbare Breite von 438 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Normen | DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2 |
| Bemessungsbetriebsspannung | (Maximum) 400 V |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom (I_n) | 850 A |
| Montagegerüst | WR oder EDF |
| Gehäusotyp | Innenausbau Modul |

| | |
|----------------------|---|
| Bauhöhe | 0000 |
| Montageart | stufenlos einstellbar über Montagebügel |
| Platzeinheiten (PLE) | 24 |
| Zählerfelder | 0 |
| Modulfunktion | DIN-Schiene für Klemmen horizontal |
| Farbe | lichtgrau |

Umwelt

| | |
|--|---|
| Schutzklasse | I (geerdet) oder II (schutzisoliert) |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CPC100019X0201 |
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| SCIP | 114f4144-efc4-474d-b9a6-6bc82d04c40b Deutschland (DE) |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Breite des Produkts | 500 mm |
| Höhe des Produkts | 150 mm |
| Tiefe des Produkts | 200 mm |
| Nettogewicht | 1.17 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 200 mm |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Packung 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.17 kg |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CPC100019X0201 |
|----------------------------|-----------------|

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CPC112206M5601 |
|--------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 |
|------------------------------------|------------------------------------|

Klassifizierungen

| | |
|--|---------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001894 - Verteilerbaugruppe Klemmen |
| ETIM 9 | EC001894 - Verteilerbaugruppe Klemmen |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27400609 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz
→ Klemmen

