

Produktdetails

E294/230

E294/230 Zentrales Ein-Aus-Schaltmodul



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|--|
| Typ | E294/230 |
| Bestellnummer | 2TAZ312001R2013 |
| EAN | 7612270939442 |
| Beschreibung | E294/230 Zentrales Ein-Aus-Schaltmodul |

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Dieses Zusatzsteuermodul in 18mm Breite ist anbaubar an den Standard Stromstoßschalter und hat eine galvanisch getrennte Kontaktebene. Die Geräte sind mechanisch verbunden. Es kann zwischen der lokalen und der zentralen Befehlsstelle mit zwei unterschiedlichen Steuerspannungspotentialen (z. B. AC lokal, DC zentral) gearbeitet werden. Das Zentralsteuerungsmodul E294 findet seinen professionellen Einsatz bei verschiedenen ausgeführten Steuerspannungskreisen. Mit diesem anbaubaren Zusatzgerät kann eine saubere übergeordnete und zugleich zentrale Befehlsgebung (alles Aus / alles Ein) realisiert werden. Für eine solche Lösung ist pro Stromstoßschalter, der in die zentrale Ein/Aus Steuerung integriert ist, ein Zentral Ein-Aus Kontrollmodul anzubauen. Die Zentralbefehle haben immer Vorrang und schalten die mechanisch verbundene Spule vom Standard Stromstoßschalter zuverlässig Ein bzw. Aus. Dies erfolgt unabhängig von der vorherigen Schaltstellung der einzelnen Stromstoßschalter.</p> |
|------------------|---|

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Normen | IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-2-2 |
| Bemessungsspannung (U _r) | 250 V AC |

| | |
|--|--|
| Bemessungsbetriebsspannung | 250 V AC |
| Bemessungssteuerspeisung (U _s) | 250 V AC |
| Bemessungssteuerspannung (U _c) | 230 V AC |
| Bemessungsstrom (I _n) | 1 A |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz |
| Anzahl Kontakte Öffner | 0 |
| Anzahl Kontakte Schließer | 0 |
| Anzahl Hauptkontakte Öffner | 0 |
| Anzahl Hauptkontakte Schließer | 0 |
| Anzugsdrehmoment | 1.2 - 1.5 N·m |
| Zubehörtyp | - |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Leistungsaufnahme der Spule | Steuerspannung V AC 230 V AC mittlerer Anzugswert 50 Hz 0.120 A |
| RAL Nummer | RAL 7035 - lichtgrau |
| Farbe | lichtgrau |
| Anschlussmöglichkeit | starr 1 x 1 ... 10 mm ² flexibel 2 x 2.5 mm ² flexibel mit Kabelschuh 1 x 0.75 ... 6 mm ² flexibel mit Kabelöse 1 x 0.75 ... 6 mm ² |

Umwelt

| | |
|--|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25...+55 °C (Lagerung) -40...+70 °C |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CCC005102D0201 |
| REACH Erklärung | 2CCC005047D0201 |
| Umweltinformationen | 2CCC441012D0202 |
| Referenzstandards für Klimaklassen | IEC 60068-2-2 - Behandelt Trockenwärmepfungen, die sowohl auf wärmeableitende als auch auf nicht wärmeableitende Proben anwendbar sind IEC 60068-2-30 - Bestimmt die Eignung von Komponenten, Geräten oder anderen Gegenständen für den Gebrauch, Transport und die Lagerung unter Bedingungen hoher Luftfeuchtigkeit - kombiniert mit zyklischen Temperaturänderungen und im Allgemeinen der Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche der Probe. IEC 60068-2-1 - Behandelt Kältepfungen, die sowohl auf nicht wärmeableitende als auch auf wärmeableitende Proben anwendbar sind |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 18 mm |
| Höhe des Produkts | 85 mm |
| Tiefe des Produkts | 58 mm |
| Nettogewicht | 110 g |
| Maßzeichnung | 9AKK107992A6184 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 5 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1189 g |
| E-Nummer (Finnland) | 2712555 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CCC005102D0201 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 9AKK108467A6139 |
| EAC Zertifikat | 9AKK107992A1778 |
| VDE Zertifikat | VDE E29x_40040851 |

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CCC441005M0801 |
|-----------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A5537 |
|---------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| ETIM 8 | EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais |
| ETIM 9 | EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 85362020 |
| eClass | V11.0 : 27371692 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | K |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Stromstoßschalter → Accessories for Latching Relays

