

Produktdetails

WB75-A 110V 50Hz / 110-127V 60Hz / 110V DC

WB75-A Mechanische Verklückung 110V 50Hz / 110-127V 60Hz



Allgemeine Informationen

Typ	WB75-A 110V 50Hz / 110-127V 60Hz / 110V DC
Bestellnummer	FPTN372726R1004
EAN	3471522121943
Beschreibung	WB75-A Mechanische Verklückung 110V 50Hz / 110-127V 60Hz
Langbeschreibung	WB75-A Mechanische Verklückung 110V 50Hz / 110-127V 60Hz

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	Accessories for Block Contactors

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100122C0202_Ch04
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	45 mm
Tiefe des Produkts	39 mm
Höhe des Produkts	81 mm
Nettogewicht	0.12 kg

Technische Daten

Leistungsaufnahme der Spule	mittlerer Haltewert 50 / 60 Hz 60 V·A mittlerer Anzugswert 50 Hz 90 V·A mittlerer Anzugswert 60 Hz 90 V·A
Anschlussmöglichkeit	flexibel mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 mm ² starre Leitung 1 ... 4 mm ²
Bemessungssteuerspannung (U _c)	50 Hz 110 V 60 Hz 110 ... 127 V Gleichstrombetrieb 110 V
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis 50 / 60 Hz
Normen	IEC/EN 60947-4-1, UL 508
Geeignet für	A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26 AL30 AL40 AE45 AE50 AE63 AE75 GA75 GAE75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 N22E N31E N40E NL22E NLZ22E NL31E NLZ31E NL40E NLZ40E AX06 AX09 AX12 AX18 AX25 AX32 AX40 AX50 AX65 AX80

Anschlussart Schraubklemme

Umwelt

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Schutzart	(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20
REACH Erklärung	2CMT2021-006202
RoHS Information	2CMT2021-006277
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SBD250813U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250830U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFRME77B07175
RINA Zertifikat	RINA_ELE172319XG001
UL Zertifikat	UL_071301E48139

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	45 mm
Länge Verpackungseinheit 1	80 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	40 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.12 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471522121943
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 90 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	245 mm
Länge Verpackungseinheit 2	75 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	153 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	10.8 kg

Klassifizierungen

eClass	V11.1 : 27371392
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik

ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
UNSPSC	39122221

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

