

Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 4-polig AC23B 500V, 55 (AC500V) kA Handbetätigung ohne Hilfsschalter ohne Stromwandler ohne Amperemeter

| Ausführung   |   |
|--|---|
| Produkt-Markename  | SENTRON                                 |
| Produkt-Bezeichnung  | Lasttrennschalter mit Sicherungen 3NJ63 |
| Ausführung des Produkts  | mit Doppelunterbrechung                 |
| Art des Amperemeters   | ohne                                    |
| Ausführung des Schaltantriebs  | Handantrieb                             |
| Allgemeine technische Daten  |   |
| Baugröße des Sicherungseinsatzes   | 0                                       |
| Durchlass-I <sub>2t</sub> -Wert / bei AC-22 B / bei 400 V / maximal zulässig | 223 000 A <sup>2</sup> ·s               |
| Durchlass-I <sub>2t</sub> -Wert / bei AC-22 B / bei 500 V / maximal zulässig | 223 000 A <sup>2</sup> ·s               |
| Sicherungssystem   | NH-Sicherung                            |
| Spannung   |   |
| Betriebsspannung (U <sub>e</sub> ) / Bemessungswert / maximal                | 690 V                                   |
| Hauptstromkreis  |   |
| Betriebsstrom / Bemessungswert / maximal                                     | 160 A                                   |
| Eignung  |   |
| Eignung zur Verwendung   | ANLAGENSCHUTZ                           |
| Anschlüsse   |   |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis                 | Stehbolzenanschluss , M8                |
| Mechanischer Aufbau  |   |
| Höhe   | 99 mm                                   |
| Breite   | 590 mm                                  |
| Tiefe  | 308 mm                                  |
| Schienenmittenabstand  | 185 mm                                  |
| Umgebungsbedingungen   |   |
| Aufstellungshöhe / bei Höhe über NN / maximal                                | 2 000 m                                 |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb  |   |
| • minimal  | -25 °C                                  |
| • maximal  | 55 °C                                   |
| allgemeine Produktzulassung  |   |



[Bestätigung](#)



[Sonstige](#)

allgemeine Produktzulassung

EMV

Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



Marine / Schiffbau

Sonstige



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Bestätigung](#)

[Sonstige](#)

|                          |                                       |                                   |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">Sonstige</a> | <a href="#">Gefahrgut</a>             | <a href="#">Umwelt</a>            |
| <a href="#">Sonstige</a> | <a href="#">Transport Information</a> | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |

#### Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NJ6304-1AA00-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NJ6304-1AA00-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NJ6304-1AA00-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6304-1AA00-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

18.03.2021

