

## Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und Beleuchtung

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

## Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

## Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

## Weitere Vorteile

- LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung
- Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft
- Elegantes Touch Control-Bedienfeld für die perfekte Kontrolle

## Produktspezifikationen:

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Kaminhaube , Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB78 , PNC 902 980 319 , Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79 , PNC 902 980 320 , Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW
- Kamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

## Technische Daten:

- PNC : 942 051 466
- EAN-Nummer : 7332543975334
- EPREL Registrierungscode : 1318768
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 46.8
- Energieeffizienzklasse : A (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse : A
- Fluidynamische Effizienz : 32.7
- Beleuchtungseffizienzklasse : A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W) : 42.5757575757576
- Klasse für Fettabseidegrad : E
- Fettabseidegrad (%) : 55.1
- Gerätehöhe (mm) : 543
- Höhe max. (mm) : 953
- Gerätebreite (mm) : 598
- Gerätetiefe (mm) : 396.4
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Farbe : Schwarz
- Kohleaktivfilter : MCFB78
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 902 980 319
- Volt : 230-240
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 710
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 575
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 320
- Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb : 290
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) : 70
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 66
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 52
- Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 520
- Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 500
- Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 330
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 74
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 64
- Farbtemperatur in K : 3000
- Fernbedienung : nein
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 54
- Bruttogewicht (kg) : 16.7

## Produktbeschreibung: