



TYAS664AN



## Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar

### Technische Merkmale

#### Spannung

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V   |
| Eingangsspannung          | 230 - 230 V |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Konnektivität.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein         |
| Anschluss-/Steckertyp  | quickconnect |

#### Einstellungen

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS, easy |
|-----------------------------|-----------|

#### Texte

|              |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherung    | Überhitzungsschutz (Anzeige über LED), Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)                             |
| Dimmprinzip  | Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar |
| Funktion     | Lernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar                  |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen                                                                                            |
| Beschriftung | Großes Beschriftungsfeld                                                                                                 |
| Schutz       | Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz                                                                    |