



LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (> 1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich



Schutzrohrl. StreamLED Power - IP68/69

- Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte
- Anschluss über Kabelverschraubung M20 (für Kabel mit \varnothing 7-14mm)
- Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz)
- Schutzgrad für mechanische Schäden bei Acrylrohr IK10
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C
- Schutzart: IP68 / IP69K
- Schutzklasse: I
- Rohr: Acrylglas stoßfest \varnothing 54mm

StreamLED Power 6W 230VAC

Lichtstrom: 934lm
Länge: 660mm



840660

StreamLED Power 12W 230VAC

Lichtstrom: 1.871lm
Länge: 1.080mm



840663

StreamLED Power 13,5W 230VAC

Lichtstrom: 1.959lm
Länge: 660mm



840661

StreamLED Power 27W 230VAC

Lichtstrom: 3.723lm
Länge: 1.080mm



840664

StreamLED Power 36W 230VAC

Lichtstrom: 5.520lm
Länge: 1.450mm



841130

StreamLED Power 51W 230VAC

Lichtstrom: 7.087lm
Länge: 1.895mm



841131

Wandhalterung

Edelstahl A4



840082