



LineLED Pro 3 - IP65

- Feuchtraumwanneleuchte für anspruchsvolle Einsätze in Industrieanlagen, Tiefgaragen sowie Kühl- und Lagerbereichen
- Gehäusematerial: GFK
- Abdeckung: PC matt
- Abstrahlcharakteristik: 120°
- Farbtemperatur: 5.000K
- CRI Index: Ra >80
- L70/B30: 50.000h
- Temperatur-Einsatzbereich: -15°C bis +35°C
- Schutzart: IP65
- Schutzgrad: IK08
- Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm²
- Verschlüsse und Befestigungen aus Edelstahl



LineLED Pro 3 - 24W 220-240VAC

Lichtstrom: 3.000lm
Gewicht: ca. 1,6kg
Abmessungen: 600 x 100 x 123mm (L x B x H)

133579

LineLED Pro 3 - 36W 220-240VAC

Lichtstrom: 4.500lm
Gewicht: ca. 2,8kg
Abmessungen: 1200 x 100 x 123mm (L x B x H)

133567

LineLED Pro 3 - 50W 220-240VAC

Lichtstrom: 6.250lm
Gewicht: ca. 3,9kg
Abmessungen: 1500 x 100 x 123mm (L x B x H)

133568

LineLED Pro 3 - 65W 220-240VAC

Lichtstrom: 8.125lm
Gewicht: ca. 3,9kg
Abmessungen: 1500 x 100 x 123mm (L x B x H)

133719

LineLED Pro 3 - 65W 220-240VAC - mit Notlichtfunktion

inkl. Notlichtbatterie - LiFePO4 6,4V -
(bis zu 1h Notlicht bei 10% Lichtleistung)
Lichtstrom: 8.125lm
Gewicht: ca. 4,3kg
Abmessungen: 1500 x 100 x 123mm (L x B x H)

138266

Max. Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat

LineLED PRO3	Sicherungsautomat		
	B16A	C16A	B20A
24W	32 Stk.	60 Stk.	40 Stk.
36W	32 Stk.	60 Stk.	40 Stk.
50W	23 Stk.	38 Stk.	28 Stk.
65W	17 Stk.	30 Stk.	21 Stk.

LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (> 1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich

