

# Produktübersicht



## SEANO LEGRAND

Seano with Netatmo Vernetzter Schalter inkl. Dimmeroption ohne Neutralleiteranschluss inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiss

BEST.-NR. 765632 | EAN. 3414972638081

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Vernetzter Funk-Schalter mit Dimmeroption von "Seano with Netatmo" - Für alle Lasten von 5 – 125 W. Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, über Wandsender Beleuchtung oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LED-Leuchtmittel: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungs- oder Kontrollfunktion. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

## Technische Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung	Tronic
Lastart	universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Ja
Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt

Höhe	72.9 mm
Tiefe	46 mm
Einbautiefe	33 mm
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart (IP)	IP41
Einsatztemperatur	5-45 °C
Lagertemperatur	0-45 °C
Standby Verbrauch	0.1 mA
Nulleiter verpflichtend	Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Stress-Test Konform (1000V)	Nein
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmen	2
Kapazität der Klemme	0.75-2.5 mm <sup>2</sup>

<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend
<b>Farbe</b>	weiß
<b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>	9003
<b>Transparent</b>	Nein
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Bemessungsstrom</b>	1.3 A
<b>Schaltleistung</b>	5-300 W
<b>Anzahl der Kanäle</b>	1
<b>Befestigungsart</b>	Krallen-/Schraubbefestigung
<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	40 mm
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Ja
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	Ja
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Ja
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	Nein
<b>Breite</b>	72.9 mm

<b>Aderquerschnitt</b>	0.75-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Textfeld/Beschriftungsfläche</b>	Nein
<b>Enthält Batterie oder Akku</b>	Nein
<b>Verbundenes Objekt</b>	Ja
<b>Art der Steuerung</b>	Zigbee
<b>Plattform zum Herunterladen von Anwendungen</b>	Google Play Store
<b>Lenkmethode</b>	Smartphone Apps
<b>Mit Sprachbefehl</b>	Ja
<b>Programmierbar</b>	Ja
<b>Interoperabilität des Verbindungsprotokolls</b>	Ja
<b>Über die Internet-Box vernetzbar</b>	Ja
<b>Kompatible Sprachassistenten</b>	Apple Siri
<b>Anwendungsname</b>	Home + Control
<b>Produktnutzungsfunktion</b>	Beleuchtungsverwaltung

## Dokumentation

### Technische Dokumente



LE13175AA\_DE.pdf | PDF (0.64Mo)