

# Produktübersicht



## SEANO LEGRAND

SEANO Komfort-Bewegungsmelder 180° 2-Leiter, mit/ohne Handbetätigung, LEDs: 100W  
 Detektionsreichweite: 5–20 Meter, Aluminium lackiert

BEST.-NR. 765704 | EAN. 4255643499988

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung. 180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – mit SuperCap-Technologie, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Aluminium lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

## Technische Merkmale

<b>Ausführung</b>	Präsenzmelder
<b>Sensortyp</b>	passiv Infrarot
<b>Mit DALI-Schnittstelle</b>	Nein
<b>Konstantlichtregelung</b>	Nein
<b>HLK-Ansteuerung</b>	Nein
<b>Zwangseinschaltung</b>	Ja
<b>Zwangsabschaltung</b>	Ja
<b>Tierschneise</b>	Nein
<b>Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung</b>	Ja
<b>Vernetzbar</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe</b>	1.2 m
<b>Treppenhausüberwachung</b>	Nein
<b>Überbrückungsschalter</b>	Ja
<b>Max. Reichweite zu einer Seite</b>	20 m

<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Oberflächenschutz</b>	sonstige
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	Matt
<b>Antibakterielle Behandlung</b>	Nein
<b>Farbe</b>	Aluminium
<b>Transparent</b>	Nein
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Spannungsart</b>	AC
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Nennspannung</b>	240-240 V
<b>Min. Einschaltdauer</b>	30 s
<b>Max. Einschaltdauer</b>	30 min
<b>Ausschaltverzögerung</b>	1800 s
<b>Erfassungswinkel horizontal</b>	180-180 °

<b>Max. Reichweite frontal</b>	20 m
<b>Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden</b>	4 m
<b>Geeignet für drahtlose Übertragung</b>	Nein
<b>Fernbedienbar</b>	Nein
<b>Mit Fernbedienung</b>	Nein
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar</b>	Ja
<b>Ansprechhelligkeit einstellbar</b>	Ja
<b>Mit Signaleinheit</b>	Ja
<b>Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit</b>	Ja
<b>Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz</b>	Nein
<b>Montageart</b>	Unterputz
<b>Geeignet für Deckenmontage</b>	Nein
<b>Geeignet für Wandmontage</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Werkstoffgüte</b>	Thermoplast

<b>Ansprechhelligkeit</b>	10-1000 lx
<b>Max. Schaltleistung</b>	200 W
<b>Geeignet für C-Last</b>	Ja
<b>Temperatur</b>	-20-55 °C
<b>Anzahl der Schaltzonen</b>	96
<b>Max. Einschaltstrom</b>	1 A
<b>Nebenstelleneingang</b>	Nein
<b>Alarmfunktion</b>	Nein
<b>Breite</b>	80 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Einbaulänge</b>	29 mm
<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	66 mm
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Nein
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	Nein
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Nein
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	Nein