

# Technisches Datenblatt

## Bügelchelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Artikelnummer: 1188523



Bügelchelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A4</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 1188523                    |
| Typ                 | BS-H1-M-16 A4              |
| Bezeichnung 1       | Bügelchelle 2056           |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 12-16mm                    |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm     |                            |
| Kleinste VK-Einheit | 100                        |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 3,943 kg                   |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Artikelnummer: 1188523



## Abmessungen



|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 20 mm   |
| Höhe        | 46 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 20 mm   |
| Maß C       | 28 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 46 mm   |
| Maß L       | 34 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1                |
| Funktionserhalt                                   | ja               |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 16 mm            |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 12 mm            |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm            |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm            |
| Gewinde                                           | M6               |
| Halogenfrei                                       | ja               |
| Länge Außenmaß                                    | 28 mm            |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 3 Nm             |
| Mit Metallwanne                                   | ja               |
| Montageart                                        | Profilschiene    |
| Schlitzweite                                      | 10 mm            |
| Spannbereich D max.                               | 16 mm            |
| Spannbereich D min.                               | 12 mm            |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt      |
| Zusatz Werkstoff                                  | rostfreier Stahl |