

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme



1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau

Ihre Vorteile

- Trennscheiben, Abteilungstrennplatten und Prüfsteckerbuchsen runden das Zubehörprogramm sinnvoll ab
- Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
- Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
- Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1413078
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Produktschlüssel	BE1261
Rabattgruppe	B10
Katalogseite	Seite 517 (CL1-2011)
GTIN	4017918021153
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,87 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,355 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Miniklemme
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1
Potenziale	1

Datenpflagestand

Artikelrevision	14
-----------------	----

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,77 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	2,5 mm ²

1. Etage

Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A3
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	24 ... 14 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Querschnitt mit Einlegebrücke starr	2,5 mm ²
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nennstrom	24 A
Belastungsstrom maximal	32 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt)

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme



1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>

Nennspannung	500 V
Nennquerschnitt	2,5 mm ²

Ex-Daten

Bemessungsdaten (ATEX/IECEx)

Kennzeichnung	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Einsatztemperaturbereich	-60 °C ... 105 °C
Ex-bescheinigtes Zubehör	1415021 D-MBK/E
	1205053 SZS 0,6X3,5
	1421633 E/MK
Auflistung Brücken	Feste Brücke / FBRI 2-5 N / 3000227
	Feste Brücke / FBRI 3-5 N / 3000201
	Feste Brücke / FBRI 5-5 N / 3000188
	Feste Brücke / FBRI 6-5 N / 3000256
	Feste Brücke / FBRI 10-5 N / 2770642
	Feste Brücke / FBRI 20-5 N / 3000515
Brückendaten	22 A / 2,5 mm ²
Temperaturerhöhung Ex	40 K (23,1 A / 2,5 mm ²)
Bemessungsspannung	275 V
bei Brückung mit Brücke	250 V
- bei überspringender Brückung	176 V
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Ausgang	(dauerhaft)

Etage Ex Allgemein

Bemessungsstrom	21 A
Belastungsstrom maximal	27,5 A
Durchgangswiderstand	0,5 mΩ

Anschlussdaten Ex Allgemein

Drehmomentbereich	0,6 Nm ... 0,8 Nm
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsquerschnitt AWG	14
Anschlussvermögen starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Anschlussvermögen AWG	24 ... 12
Anschlussvermögen flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussvermögen AWG	24 ... 14
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr	24 ... 16
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel	24 ... 16

Maße

Breite	5,2 mm
Deckelbreite	1 mm

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme



1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>

Materialangaben

Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektrische Prüfungen

Stoßspannungsprüfung

Prüfspannung Sollwert	7,3 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Ergebnis	Prüfung bestanden
	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm ²	0,3 kA
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm ²	0,48 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	1,89 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

Mechanische Prüfungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Befestigung auf dem Träger

Tragschiene/Befestigungsauflage	NS 15
Prüfkraft Sollwert	1 N
Ergebnis	Prüfung bestanden

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

Rotationsgeschwindigkeit	10 U/min
Umdrehungen	135
Leiterquerschnitt/Gewicht	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme



1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montage

Montageart	NS 15
------------	-------

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup F				
	500 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	28 - 12	-



ATEX

Zulassungs-ID: KEMA 01ATEX2134U



EAC Ex

Zulassungs-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEx

Zulassungs-ID: IECEx KEM 07.0008U



CCC

Zulassungs-ID: 2020322313000629

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme



1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

FBRI 10-5 N - Feste Brücke

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2770642>



Feste Brücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben



Strombelastbarkeit maximal: 24 A

EBL 10- 5 - Einlegebrücke

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2303132>



Einlegebrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau



Strombelastbarkeit maximal: 24 A

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



SBRN 2-7 - Schaltbrücke

1413230

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413230>



Schaltbrücke, Rastermaß: 7 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

FBRI 2-5 N - Feste Brücke

3000227

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000227>



Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



FBRI 3-5 N - Feste Brücke

3000201

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000201>



Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

FBRI 4-5 N - Feste Brücke

3000191

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000191>



Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



FBRI 5-5 N - Feste Brücke

3000188

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000188>



Feste Brücke, Polzahl: 5, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

FBRI 6-5 N - Feste Brücke

3000256

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000256>



Feste Brücke, Polzahl: 6, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



FBRI 7-5 N - Feste Brücke

3000269

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000269>




Feste Brücke, Polzahl: 7, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

FBRI 8-5 N - Feste Brücke

3000272

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000272>



Feste Brücke, Polzahl: 8, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078


<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



FBRI 9-5 N - Feste Brücke

3000285

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000285>




Feste Brücke, Polzahl: 9, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

FBRI 12-5 N - Feste Brücke

3000434

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000434>



Feste Brücke, Polzahl: 12, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078


<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



FBRI 16-5 N - Feste Brücke

3000476

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000476>




Feste Brücke, Polzahl: 16, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

FBRI 20-5 N - Feste Brücke

3000515

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3000515>



Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 20, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078


<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



FBRI 40-5 N - Feste Brücke

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3006823>




Feste Brücke, Polzahl: 40, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 24 A

D-MBK/E BU - Abschlussdeckel

1415102

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1415102>



Abschlussdeckel, Breite: 1 mm, Höhe: 26,2 mm, Farbe: blau

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078


<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



D-MBK/E - Abschlussdeckel

1415021

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1415021>



Abschlussdeckel, Breite: 1 mm, Höhe: 26,2 mm, Farbe: grau

FB-150

METER - Feste Brücke

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201595>



Querverbindungsschiene, für feste Brückung gleicher Ein- oder Ausgänge, aus Cu, vernickelt, 1 m lang

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



RPS - Reduzierstecker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201647>



Reduzierstecker, Polzahl: 1, Farbe: grau

TS-KK 3 - Trennplatte

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2770215>



Trennplatte, Tiefe: 16 mm, Breite: 0,5 mm, Höhe: 14 mm, Farbe: grau

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme



1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>

ATP-MBK - Abteilungstrennplatte

1413227

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413227>



Abteilungstrennplatte, Tiefe: 30,5 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 42,5 mm, Farbe: grau

SBS 5:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte

1007219

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1007219>



Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, perforiert, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1205053>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, isoliert, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1401695>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1401682>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715,
Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1401763>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715,
Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1204096>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1050004>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



ZB 5 CUS - Zackband

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0824962>




Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1050415>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



UC-TM 5 - Marker für Klemmen

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0818108>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0824581>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



UCT-TM 5 - Marker für Klemmen

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0828734>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0829595>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0810588>



Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 25 x 12 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0829126>



Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 24 x 4 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



STP 5-2-ZB - Schildchenträger

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3037643>




Schildchenträger, einrastbar in die Zugfederklemmen ST 2,5, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten

E/MBK - Endhalter

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1401637>



Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau

MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



E/MK - Endhalter

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1421633>

Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau




E/MK 1 - Endhalter

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1421659>

Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau



MBK 3/E-Z BU - Minidurchgangsklemme

1413078

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1413078>



PSBJ 3/13/4 - Prüfsteckerbuchse

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0201304>

Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben



PSB 3/10/4 - Prüfsteckerbuchse

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0601292>

Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben



Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH
Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
+43 (0)1/680 76
info.at@phoenixcontact.com