UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Seitenelement

2201229

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2201229

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm



Ihre Vorteile

- Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
- Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
- Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
- Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
- Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2201229
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	250 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Produktschlüssel	ACHDAC
Rabattgruppe	A30
GTIN	4046356747677
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,54 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,97 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuse-Seitenteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM-PRO
Produktfamilie	UM-PRO 122
Ausführung	Seitenelement (rechts)

Datenpflegestand

Artikelrevision	01

Maße

Breite	19,5 mm
Höhe	142,3 mm
Tiefe	39,45 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	32,45 mm

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Polyamid

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Glühdrahtprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Prüfdauer	1 h
Kraft	20 N

Mechanische Festigkeit / Falltrommel

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöhe	50 cm
Frequenz	50

Schutzart (IP-Code)

Prüfspezifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	3
Art der Leiterplattenbefestigung	Einschub / Fixierung mit Zusatzelementen
Leiterplattenfläche	700 mm² ... 1200 mm² (pro cm Grundprofil)
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Montageart	Tragschienenmontage / Wandmontage (mit optionalem Befestigungsflansch)

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2201229

UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 240868

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Notwendiges Zubehör

UM-PRO PROFILE - Profil

2200148

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200148

Strangprofilgehäuse, Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement, Grundprofil, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 200 cm, Tiefe: 19,8 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 16,2 mm

UM-PRO 122 COVER-L KMGY - Seitenelement

2201228

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2201228

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Zubehör

SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher

1204504

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1204504

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

UM-PRO PE CONTACT L1 - Funktionserdkontakt

2200161

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200161

PE-Kontakt für UM-PRO-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 1 mit der Tragschiene

UM-PRO PE CONTACT L2 - Funktionserdkontakt

2200162

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200162

PE-Kontakt für UM-PRO-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 2 mit der Tragschiene

UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionserdkontakt

2200163

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200163

PE-Kontakt für UM-PRO-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 3 mit der Tragschiene

UM-PRO PCB S-LOCK BK - Verriegelung

2200168

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200168

Verriegelungselement zur randnahen Verriegelung der obersten Leiterplatte auf UM-PRO-Gehäusen

UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Verriegelung

2200164

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200164

Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 1 auf UM-PRO-Gehäusen

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Verriegelung

2200165

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200165

Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 2 auf UM-PRO-Gehäusen

UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Verriegelung

2200166

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200166

Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 3 auf UM-PRO-Gehäusen

UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Verriegelung

2202031

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202031

Verriegelungselement zur randnahen Verriegelung der obersten Leiterplatte auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Verriegelung

2202028

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202028

Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 1 auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Verriegelung

2202029

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202029

Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 2 auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Verriegelung

2202030

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202030

Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 3 auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Befestigungsflansch

2202032

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202032

Strangprofilgehäuse, Wandmontage, Befestigungsflansch zur direkten Wandmontage

UM-PRO MOUNT BK - Befestigungsflansch

2200171

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200171

Fusselement zur Montage von UM-PRO-Aufbaugehäusen direkt auf die Montageplatte

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Seitenelement

2201229

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2201229

UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Fußelement

2202024

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202024

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter UM-BASIC PROFILE (Breite: 122 mm), Fußelement

UM-PRO 122 FOOT BK - Fußelement

2200160

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200160

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, Fußelement für Tragschiene zur Montage unter UM-PRO PROFILE (Breite: 122 mm), Fußelement, Breite: 14,3 mm, Höhe: 135,9 mm, Tiefe: 20,95 mm

UM-PRO A/U N 73 CM - Abdeckhaube

2200310

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200310

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Abdeckung, Breite: 73 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 24 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

UM-PRO A/U 73 CM - Abdeckhaube

2200311

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200311

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Abdeckung, Breite: 73 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 63,2 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Seitenelement

2201229

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2201229

UM-PRO A/U 92 CM - Abdeckhaube

2200312

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200312

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Abdeckung, Breite: 92 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 34 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Seitenelement

2202034

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202034



Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für niedrige U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,43 mm, Tiefe: 29,75 mm

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Seitenelement

2201229

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2201229

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Seitenelement

2202033

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202033

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,49 mm, Tiefe: 68,95 mm

UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Seitenelement

2202047

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2202047

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 97,51 mm, Tiefe: 39,7 mm

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Seitenelement

2201229

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2201229

UM-PRO LID-73N BK - Seitenelement

2200174

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200174

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für niedrige U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,43 mm, Tiefe: 29,75 mm

UM-PRO LID-73 BK - Seitenelement

2200173

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200173

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,49 mm, Tiefe: 68,95 mm

UM-PRO 122 COVER-R KMGY - Seitenelement

2201229

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2201229

UM-PRO LID-92 BK - Seitenelement

2200172

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2200172

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 97,51 mm, Tiefe: 39,7 mm

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact GmbH
Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
+43 (0)1/680 76
info.at@phoenixcontact.com