



Werkstoffdaten

Brandlast	0 MJ
Gewicht	35,3 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	20 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332133890
Zolltarifnummer	3403990000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 249-130



Dokumentation

Ausschreibungstext

249-130	17.05.2017	doc 23.50 KB	↓
249-130	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal
249-130



Handhabungshinweise

Anwendung



WAGO-Reihenklemmen (max. bis 4 mm² Nennquerschnitt)

Je Leitereinführung: Tülle der Alu-Plus-Füllspritze nacheinander in die geöffnete Klemmstelle hineindrücken.

Spritzkolben jeweils so weit hinunterdrücken, **bis Alu-Plus die Öffnungen gefüllt hat.**

Anwendung





WAGO-Leuchtenklemmen

Tülle der Alu-Plus-Füllspritze nacheinander in die runde und eckige Leitereinführungsöffnung der WAGO-Leuchtenklemme hineindrücken.

Spritzkolben jeweils so weit hinunterdrücken, **bis Alu-Plus diese beiden Öffnungen verschlossen hat.**

Hinweis: Nicht für den höheren Temperaturbereich einsetzbar!

Anwendung



1. Tülle der Alu-Plus-Füllspritze nacheinander in jede Leitereinführungsöffnung einpressen.

2. Spritzkolben jeweils so weit hinunterdrücken, bis Alu-Plus-Kontaktpaste jede dieser Öffnungen verschließt.