

Produktbeschreibung

Mit dem Türcodebeschlag bleibt die mechanische Funktion nach wie vor erhalten. Von der Innenseite lässt sich die Tür wie üblich mit dem Türdrücker öffnen. Nach Eingabe der richtigen Codeziffern wird der außen angebrachte Türdrücker elektrisch zugeschaltet.

Verwenden Sie die Ausführung B für nach innen öffnende DIN linke Türen oder für nach außen öffnende DIN rechte Türen.

Dieses Modell kann bei Türen mit einer Türblattdicke von 38 - 50 mm eingesetzt werden.

Vorteile auf einen Blick

- 2- bis 6-stelliger Änderungscode einprogrammierbar
- Bis zu 3 unterschiedliche Benutzercodes
- 1.000.000 unterschiedliche Codevarianten möglich
- Außenschild mit Folientastatur
- Innenschild mit Batteriefach
- Türdrücker/Türdrücker-Kombination
- Türschilder mit unterschiedlichen Rosetteneinsätzen
- Varianten für Schweizer Rundprofilzylinder erhältlich
- Einsatz als Organisationsmittel für den Tagesbetrieb
- Für alle Bereiche, die nur autorisierten Personen zugänglich sein sollen
- Geistiger Verschluss
- Codeverwaltung über Änderungscode
- 3 Benutzercodes
- Einfaches Nachrüsten an bestehenden Türen
- Keine Verkabelung/Leitungsführung notwendig, optimal für Türen, die nicht verkabelt werden sollen/können
- Geringer Montageaufwand

Lieferumfang

- 1 Stück Innenbeschlag
- 1 Stück Außenbeschlag
- 1 Stück Montagebeipack
- 1 Stück Reduzierhülse
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Hinweis

- Rosetteneinsatz muss zusätzlich bestellt werden. Rosetteneinsatz ist nicht im Lieferumfang des Türcodebeschlags enthalten.

Technische Daten

Versorgungsspannung	9 V Blockbatterie
Türblattdicke	38 - 50 mm
Vollstift	8 - 9 mm
Freigabezeit	3 Sekunden
Schutzart	IP 40
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
Abmessung Außenschild	66 x 286 x 30 mm (B x H x T)
Abmessung Innenschild	66 x 286 x 24 mm (B x H x T)
Version	B
Farbe	Grauweiß (RAL 9002)
Drückernuss	8 mm

Artikelnummer 495108----93B87

EAN 4042203147881

