


SCHUCH Komp. Not-Rettungszeichenleuchte 164KL L02/1 W MA
Art. Nr. H16408 0060

- Feuchte, nasse und staubige Räume zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung
- Abschlusswanne: PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung
- Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig (KK)
- Kabeleinführung: variabel, stirn- u. oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20
- Montage: 2 Befestigungspunkte, Dichtung und Druckscheiben liegen bei.
- als Einzelbatterie (MA) oder für zentrale Energieversorgung (ZB) erhältlich

LED-Notleuchte, 5 W, 270 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -5 °C/+30 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA opal, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254340173. Kompakte LED-Notleuchte mit Einzelbatterie und automatischer Selbstüberwachung gemäß EN 62034. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, weiß-opale Abschlusswanne, Silikondichtung und Verschlussklammern. Lackierter Aluminiumreflektor mit EVG und LED-Modul. Batterie mit Erhaltungsladung, Tiefentladeschutz, automatischer Funktionsüberwachung und optischer Anzeige der Prüfergebnisse.

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Type	164KL L02/1 W MA
Funktion	Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber
Art der Kennzeichnung	einseitig
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja
Geeignet für Dauerschaltung	Ja
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	NiMh
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	ohne
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	I
Leistung	5 W
Lichtstrom	270 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb	270 lm
Brenndauer	1 h
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4041254340173