SCHUCH Ex-Wandleuchte e9312 SK

Art. Nr. H93120 0001

- explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub) mit geringen Anforderungen an die Beleuchtungsstärke, beengten Platzverhältnissen oder in schwer zugänglichen Bereichen
- Gehäuse: Aluminiumdruckguss, naturbelassen
- Abdeckung: Polycarbonat, satiniert
- Schutzkorb: Rundstahl, galvanisch verzinkt
- Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5mm²
- Kabeleinführung: 2 x M25 x 1,5 (1 Verschraubung und 1 Verschlussschraube)
- Befestigung: 2 angegossene Befestigungslaschen zur Wand- bzw. Deckenmontage
- EG-Baumusterprüfbescheinigung: in Zulassung
- Explosionsschutz: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb (Zone 1), II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
- Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)

Explosionsgeschützte LED-Wand- und Deckenleuchte für Zone 1/21. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit angegossenen Befestigungslaschen, Elektroblock aus Aluminiumdruckguss mit LED-Modul und integriertem EVG. Satinierte Abdeckung aus Polycarbonat, verzinkter Schutzkorb aus Rundstahl.

Technische Information

Montageart	Wand-/Deckenmontage
Type	e9312F
Leuchtmittel	LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC/DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	ohne
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Schutzart (IP)	IP66

Schutzklasse	I
Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22
Leistung	11 W
Lichtstrom	600 lm
Lichtfarbe	weiß
Tmax	40 °C
Anschlussart	Steckklemme
EAN	4041254342689