

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2315.000

Tragschiene TH 35/7,5

Stand: 29.10.2024 (Quelle: [rittal.com/at-de](https://www.rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2315.000 - Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2315.000
Ausführung	TH 35/7,5
Produktbeschreibung	Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Länge Tragschiene	187 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX KX AE KL KL-HD Breite: = 200 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Gewicht/VE	0,61 kg
Nettogewicht	0.6
Bruttogewicht	0.61
CFP/VE (Cradle-to-Gate)	2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse	Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177021020
ETIM 8	EC001285
ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 8.0	27189234