

## APHO AS (785 750)

- Hoher Tragekomfort
- Hohe Schutzwirkung und geringer Verschleiß durch energieabsorbierende Nanopartikel
- Beste Sicht durch Antibeslag-Beschichtung und hohe Lichtdurchlässigkeit



Abbildung unverbindlich

Typ	APHO AS
Art.-Nr.	785 750 <small>set</small>
Werkstoff	Kunststoff, Neopren, Leder
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	37,2 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Lichttransmissionsgrad VLT	29,1 ... 43,2 %
Norm	GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170
Gewicht	800 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	65061080
GTIN (EAN)	4013364529694
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.