

CTB 6250 B

Teleskophaube - 60 cm



Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- Schiebereglер
- 420m³/h Maximale Gebläseleistung - Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 69 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 3 Lüfterstufen: 220 - TBD - 420 m³/h
- Gebläseleistung Abluft
- 1 Motor - Standard
- Beleuchtung mit 2 x 4 W LED Lampen
- 2 abwaschbare Metallfilter
- Luftaustrittsdurchmesser: 100-150 mm
- Durchmesser Abluftstutzen: 100-150 mm

Highlight

METALLFETTFILTER



Für eine ganz neue Hygieneerfahrung sorgen die auswaschbaren und spülmaschinengeeigneten Metallfettfilter unserer Dunstabzugshauben. Den Filter einer Dunstabzugshaube per Hand zu reinigen, macht wirklich keinen Spaß. Mit den spülmaschinenfesten Filtern hat das jetzt ein Ende. Geben Sie den Filter einfach bei einem normalen Spülgang in den Geschirrspüler, und setzen Sie ihn dann problemlos wieder ein. Ein Kinderspiel!

LED ILLUMINATION



Es ist nicht immer leicht, das Innere eines Topfes klar zu erkennen, besonders, wenn die Dunstabzugshaube das Licht blockiert. Mit LED Illumination wird Ihr Kochfeld gut beleuchtet, damit Sie immer wissen, was in Ihren Töpfen und Pfannen vor sich geht.

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse (EEC): D
- Strömungseffizienzklasse (FDEC): E
- Klasse der Lichtausbeute (LEC): D
- Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C
- Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

Gerätemaße

- (H x B x T in mm) 19,8 x 59,8 x 30
- Netto Gewicht: 5,9kg

Farbe

- Schwarz



Garantieerweiterung

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

MODELLBEZEICHNUNG	CTB 6250 B
Artikelnummer	8842113200
EAN Code	8690842986611
Type	Teleskophaube
Farbe	Schwarz
Breite	60 cm
Serie	b300
AUSSTATTUNG	
Bedienung	Schieberegler
Abluftfähig	x
Umluftfähig	x
Leistungsstufen	3
Leistung der Leistungsstufen	220-TBA-420
Lautstärke der Leistungsstufen	57 - TBA - 69
Motor und Art	1 - Standard
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591	420
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN	69
Lampen	2 x 4 W LED
Metallfilter	2
EFFIZIENZKLASSEN	
Energieeffizienzklasse (EEC)	D
Strömungseffizienzklasse (FDEC)	E
Klasse der Lichtausbeute (LEC)	D
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC)	C
ZUBEHÖR	
Kohlefilter in der Verpackung enthalten	-
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T),cm	19,8 x 59,8 x 30
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T),cm	37,3 x 25,4 x 65,6
Bruttogewicht,kg	6,7
Nettogewicht,kg	5,9
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	-
Kabel	x
Stecker Plug Type	EU