



**AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie**  
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

\*Interner Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.

## Produktvorteile & Ausstattung



**ProSteam Dampf-Programm: Mehr Frische und weniger Falten für deine Textilien\***  
Das Dampf-Programm neutralisiert Gerüche\* und reduziert Knitterfalten auf Kleidungsstücken, einschließlich Feinwäsche, in nur 25 Minuten. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach den AEG Steam Fragrance Wäscheduft hinzu.

\*Externer Test zeigt die Neutralisierung von Zigarettergeruch im Dampf-Programm.



**MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.**  
Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.



**ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie\***  
Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %\* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

\*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energiebedarf eines ProSense®-30 °C-Baumwollwaschgangs bei maximaler Ladung im Vergleich zu einer 1-kg-Ladung



**AEG-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien\***  
Die AEG-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel

\*Gemäß internen Tests zum Vergleich der AEG-Schontrommel mit der AEG Standard Trommel



**Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien\***  
Das von Swisstest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt\*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für

\*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swisstest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- AEG Schontrommel
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: Mixload 69Min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20Min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- 4 Waschmittelkammern
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Großes LED-Display mit weißen LEDs
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert

**Technische Daten**

PNC	914 501 545	Trommelvolumen L	69
EPREL Registrierungscode	1827815	Wasseranschluss	Kalt
EAN-Nummer	7333394040677	Zulaufschlauch Länge cm	150
Energieeffizienzklasse	A	Ablaufschlauch Länge cm	145
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49	Gerätehöhe (mm)	847
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46	Gerätebreite (mm)	597
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40	Gerätetiefe max. (mm)	660
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Volt	230
Schleudereffizienzklasse	B	Anschlusswert (Watt)	2100
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Absicherung (A)	10
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	75	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.4	Farbe	Mattschwarz
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	76
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	74.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	900
Bauart	Frontlader	Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710

