

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m

540344



Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Bemessungsstrom:	2 A
Typ. Leiterwiderstand K1:	78 Ohm/km
Spezif. Durchgangswiderst. K1:	$\geq 1E+16$ Ohm*cm
Spez. Leitungskapazität K1:	60pF/m
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur:	-25 - 80 °C
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	3
Schutzart Gehäuse:	IP67
Mechanische Daten	
Steckertyp 1:	8-pol. M12-Buchsenstecker
Form von Steckertyp 1:	gerade
Kodierung von M12-Stecker 1:	A-codiert
Steckertyp 2:	8-pol. M12-Stiftstecker
Form von Steckertyp 2:	gerade
Kodierung von M12-Stecker 2:	A-codiert
Material Gewinding Stecker 1:	CuZn vernickelt

Material Gewinding Stecker 2:	CuZn vernickelt
Kontaktflächen Material 1:	Ni, Au gal.
Kontaktflächen Material 2:	Ni, Au gal.
Material der Dichtung:	FPM
Material der Stifte:	CuZn
Material der Buchsen:	CuZn
Leitungsmaterial K1:	Cu
Isolationsmaterial Leitung K1:	PP (9Y)
Kabeltyp K1:	Li9Y11Y
Länge des Kabels 1:	30 m
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	Signalgelb RAL1003
Farbe des Gehäuses:	schwarz
Material des Kabelmantels 1:	TPU / TPE-U
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	ja
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	6 x Ø
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	6.2 - 6.2 mm
Querschnitt der Leiter K1:	0.25 - 0.25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG K1:	24
Verseilung K1:	8 Adern um Füller
Abschirmung K1:	nein
Anzahl der Adern K1:	8
Zulassungen des Kabels K1:	UL AWM-Style 20549
Zulassungen des Stecker 1:	UL 94
Zulassungen des Stecker 2:	UL 94
Halogenfrei:	Ja
Ölbeständigkeit:	beständig
Flammwidrigkeit:	cULus 20549
Gehäusematerial:	TPU, UL94
Nettogewicht:	1448 g

Bruttogewicht:	1469 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	6c
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead)
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1
CAS Nr.:	7439-92-1
SCIP-Eintrag vorhanden:	ja
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060311
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
UNSPSC 25:	26121603
GTIN:	4046548063646
Volumen:	3.602 dm3
Harmonized System Code:	85444290
Typ der Zolltarifnummer:	TARIC
Verwendung der Zolltarifnummer:	Ausfuhr, Einfuhr
Menge je Verpackungseinheit:	1