




**PROJEKT**
**TYP**
**NOTIZEN**
**ANZAHL**
**DATUM**

**IP44**


Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernsteinglas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

### LEUCHTE

Wand  
Aufbau  
Mattweiß + Bernsteinglas  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP44  
Innen  
235 lm

### LICHTVERTEILUNG



### LED Modul

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)  
790 lm  
133 lm/W <sup>b</sup>

### Optisch

CIE flux code: 32 59 82 72 100

### Elektrisch

DALI-2  
220 - 240 V  
System 8.2 W  
Klasse 1

### Physikalisch

Durchmesser 125 mm  
Höhe 78 mm  
1.1 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

<sup>b</sup> Ohne elektrische und optische Verluste




**Wartungsfaktor**

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMFa	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMFa <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup>Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.